

## LES STANDS & TOTEMS

# STRETCH WALL

Photocalls 2.4m, 3m, 4m, 5m, 6m

Imprimé en  
**France**



### Dimensions (poids avec impression)

| STRETCH WALL 2.4     | STRETCH WALL 3       | STRETCH WALL 4       | STRETCH WALL 5       | STRETCH WALL 6       |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 240 (L) x 230 (H) cm | 296 (L) x 230 (H) cm | 396 (L) x 230 (H) cm | 496 (L) x 230 (H) cm | 596 (L) x 230 (H) cm |
| 7.4 Kg               | 10.1 Kg              | 12 Kg                | 13.9 Kg              | 15.7 Kg              |

### Conditionnement (poids hors impression)

|                   |                   |                   |                   |                    |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 pièce / carton  | 1 pièce / carton  | 1 pièce / carton  | 1 pièce / carton  | 1 pièce / carton   |
| 76 x 27 x 27 cm   | 76 x 27 x 27 cm   | 85 x 32 x 27 cm   | 92 x 37 x 27 cm   | 126 x 32,5 x 25 cm |
| 0.05 CBM / 5.3 Kg | 0.05 CBM / 7.5 Kg | 0.07 CBM / 8.4 Kg | 0.07 CBM / 9.3 Kg | 0.1 CBM / 10.2 Kg  |

### Structure

Structure tubulaire en  
alu Ø 30 mm / 0.25 mm.  
Pieds en métal .

### Impression

Toile Polyester recyclé  
210g/m<sup>2</sup> traité anti-feu B1

### Utilisation

Intérieure

### Sac de transport



### Délais ( de 1 à 20 pcs )

Classique : 10 jours ouvrés  
Express : 5 jours ouvrés

### Commande minimum

1 pièce



## LES STANDS & TOTEMS

### STRETCH WALL

Photocalls 2.4m, 3m, 4m, 5m, 6m

Ces murs d'image ou photocalls sont constitués d'une structure tubulaire en aluminium. Le montage est facile et se fait en 5 minutes : les pictogrammes de couleur permettent d'assembler la totalité de la structure. La toile en polyester est imprimée en sublimation numérique haute définition et se monte ensuite comme une housse. Une impression recto-verso est possible. L'ensemble est livré dans son sac de transport.



Impression sur  
polyester  
recyclé



Sac de transport  
inclus



Carton  
individuel



Norme B1  
anti-feu

